

PSA

ANALYSEUR DE SPECTROMÈTRE PORTABLE



Technologie brevetée



DESCRIPTION

Le PSA est un spectrophotomètre compact ainsi qu'un fluoromètre combiné, portable et conçu pour une analyse de l'eau rapide et fiable, où que vous soyez. Avec son application intuitive, sa recharge sans fil et sa compatibilité avec les réactifs standards, il offre des résultats de qualité laboratoire sans expertise requise. Idéal pour les professionnels du traitement de l'eau, les opérateurs d'usine, les techniciens ou toute personne responsable des analyses d'eau.

AVANTAGES UTILISATEURS



1

Facile à utiliser. Pas d'expertise requise

L'application guide l'utilisateur à chaque étape, peu importe son niveau.



2

Des résultats fiables, partout

Des tests fiables, que ce soit sur le terrain, en laboratoire ou en usine.



3

Portable et robuste

Léger et rechargeable. Conçu pour une utilisation sur le terrain.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Détection à longueurs d'onde multiples

Sélection automatique de la longueur d'onde (340 à 850 nm) avec tests de qualité de l'eau préprogrammés.

Contrôle via l'application mobile

Guidé par l'application Aquassist (iOS et Android), avec synchronisation cloud et stockage des données.

Recharge sans fil

Station de recharge compatible Qi avec indicateurs d'état à DEL.

Compatible avec les réactifs standards

Compatible avec les trousse de réactifs courantes et prend en charge les méthodes personnalisées.

Fioles de 20 mL en borosilicate

Durables, parfaitement transparentes et faciles à manipuler.

EFFECTUE PLUS DE 50 ANALYSES, DONT

Chlore libre / total

Dureté calcium et magnésium

Nitrates / nitrites

Fer et cuivre

Manganèse et phosphates

Ammoniac et turbidité

Fluorescence PTSA

Fluorescéine

Polymère marqué

...et bien plus encore

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de longueurs d'onde	340-850 nm
Volume du flacon	20 mL (verre borosilicaté)
Recharge	Sans fil (Qi)
Autonomie	Jusqu'à 200 tests par charge
Application	iOS / Android / Tablette
Certifications	CE · FCC · QAI-E11290
Plage de températures	5 °C à 50 °C



Contactez-nous!
aquassist.com